



TOYOTA



**HILUX**

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# HILUX

DISPONIBLE ○ | NO DISPONIBLE x | DISPONIBLE SÓLO EN VERSIONES 4x4 △

	CABINA SIMPLE DX		CABINA DOBLE DX		CABINA DOBLE SR	
	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4
	6M/T					
<b>Motor</b>						
Modelo	Toyota 2GD (2.4L)				Toyota 1GD (2.8L)	
Combustible	Diesel					
Tipo	4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler					
Alimentación	Inyección directa electrónica Common-Rail					
Distribución	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución					
Diámetro y carrera de pistón (mm)	92,0 x 90,0				92,0 x 103,6	
Relación de compresión	15,6 : 1					
Cilindrada (cm3)	2393				2755	
Potencia máxima (CV (kw)/rpm)	150 (110) / 3400				177 (130) / 3400	
Torque máximo (Nm/rpm)	400 (1600-2000)				420 (1400-2600)	

<b>Transmisión</b>						
Tipo	Manual de 6 velocidades					
Tracción	Trasera con TRC (Control de tracción)	4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo)	Trasera con TRC (Control de tracción)	4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo)	Trasera con TRC (Control de tracción)	4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo)

<b>Chasis</b>	
Suspensión	Delantera Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora Trasera Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos
Dirección	Hidráulica de piñón y cremallera
Frenos	Delanteros Discos ventilados Traseros Tambor

<b>Dimensiones y pesos</b>						
Total	Largo (mm)	5330				
	Ancho (mm)	1800		1855		
	Alto (mm)	1795		1815		
Distancia entre ejes (mm)	3085					
Despeje mínimo del suelo (mm)	215	216	215	214	227	
Peso en orden de marcha (min-max) (kg)	1760 - 1815	1920 - 1975	1885 - 1940	2020 - 2080	1890 - 1950	2035 - 2095
Peso bruto total (kg)	2750	2870	2810	2910	2810	2910
Capacidad de remolque con frenos (kg)	2750	3200	2750	3200	2750	3500
Capacidad de remolque sin frenos (kg)	750					
Capacidad del tanque de combustible (lts)	80					
Radio mínimo de giro (mts)	6,7					




Control de estabilidad (VSC) y control de balanceo de tráiler (TSC).



Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor).



Bloqueo diferencial trasero (versiones 4x4).



Volante con regulación en altura y profundidad.

## COLORES DISPONIBLES



SÚPER BLANCO



NEGRO MICA



PLATA METALIZADO



GRIS OSCURO METALIZADO



ROJO METALIZADO

	CABINA SIMPLE DX		CABINA DOBLE DX		CABINA DOBLE SR	
	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4
	6M/T					
<b>Exterior</b>						
Especios exteriores con regulación eléctrica y luz de giro incorporada	X		○		○	
Faros delanteros halógenos con regulación en altura	○		○		○	
Ganchos externos para sujeción de carga	○		X		X	
Guardabarros extendidos	X		X		○	
Llantas de acero de 17" con neumáticos 225/70 R17	○		○		X	
Llantas de aleación de 17" con neumáticos 265/65 R17 AT	X		X		○	
Manijas exteriores color carrocería	X		X		○	
Paragolpe delantero color carrocería	X		○		○	
Paragolpe trasero cromado	X		X		○	
Portón trasero con llave	X		○		○	
Portón trasero con moldura cromada y cámara de estacionamiento incorporada	X		X		○	
Protector de carter "Heavy Duty"	○		○		○	

<b>Interior</b>			
Aire acondicionado manual	○	○	○
Apoya brazos trasero central con 2 posavasos	X	X	○
Audio con CD, MP3 y Bluetooth® con manos libres	2 parlantes	4 parlantes	X
Audio con conexión USB y entrada auxiliar de audio	○	○	○
Audio con pantalla táctil de 7" con DVD, MP3, Bluetooth® con manos libres y entrada auxiliar de video	X	X	6 parlantes
Butaca del conductor con regulación en altura	X	X	○
Butacas con tapizado de PVC	○	X	X
Butacas con tapizado de tela	X	De trabajo	De lujo
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	X	○	○
ECO y Power Mode	X	X	○
Levantacristales eléctricos con "Auto Down" para conductor	X	○	X
Levantacristales eléctricos con "Auto Up & Down" y sensor de presión para conductor	X	X	○
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio	X	X	○
Recubrimiento interior de PVC	○	X	X
Salida de 12v (x1)	○	○	○
Selector electrónico de tracción 4x4	△	△	△
Tablero con display de información múltiple y control al volante	X	X	○
Volante con control de audio, de teléfono y de mandos por voz	○	○	○
Volante con regulación en altura y profundidad	○	○	○

<b>Seguridad</b>			
ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA) y luces de frenado de emergencia (EBS)	○	○	○
Airbags frontales (conductor y acompañante) y airbag de rodilla (conductor)	○	○	○
Anclajes ISOFIX y fijación con soportes de anclaje (para correa superior)	X	○	○
Apoya cabezas traseros (x3)	X	○	○
Asistente de arranque en pendientes (HAC)	○	○	○
Bloqueo de diferencial trasero	△	△	△
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	○	X	X
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)	X	○	○
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3)	X	○	○
Control de estabilidad (VSC) y control de balanceo de tráiler (TSC)	○	○	○
Control de tracción (TRC)	○	○	○
Control de tracción activo (A-TRC)	△	△	△
Faro antiniebla trasero	○	○	○
Inmovilizador de motor	○	○	○
Sistema de alarma perimetral	X	X	○



Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, 2do. Piso, Edificio Este - (B1640HSA) Martínez - Buenos Aires - Tel.: (011) 5194-4500 - Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km. 81 (B28000FA) Zárate - Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (03487) 443000 - Para más información llame al 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles sobre estos cambios, que puedan ser necesarios en su zona, se ruega pida información a su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en esta ficha técnica pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en esta ficha técnica. Las imágenes corresponden a la versión Cabina Doble SR 4x4.



Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible.



[www.toyota.com.ar](http://www.toyota.com.ar)

